# Specyfikacja Philips Oprawy Hermetyczne LED CoreLine WT120C G2 45W 6000lm - 840 Zimna Biel | 150cm - 3x Poprzez Przewód - Czujnik Ruchu I Światła

Zobacz produkt

## Ogólne

| | |
|---|---|
| Numer artykułu | 237312 |
| EAN | 8718699962760 |
| Kod Producenta | 96276000 |
| Producent | Philips |
| Nazwa producenta | WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500 |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 75000 |
| D-Mark | Tak |

## Informacje techniczne

| | |
|---|---|
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 2x58 |
| Moc (W) | 45W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Nie |
| Jasny Kolor | Biały |
| Kod Koloru | 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Kolorur | Pojedynczy kolor |

| | |
|---|---|
| Strumień świetlny (Lumen) | 6000lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 133.3 |
| Power factor | >0.90 |
| Długość | 150cm |
| Rodzaj produktu | Wodoodporne łaty ledowe |

## Fixture Information

| | |
|---|---|
| EOC8 | 96276000 |
| Montaż | Natynkowe |
| Połączenie oprawy | PI [złącze push-in] |
| Klosz | PC (Poliwęglan) |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli |
| Operating Temperature | -20 to +35 |
| Kolor Oprawy | Szary |
| Kolor bańki | Szary |
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Seria | WT120C |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Długość (mm) | 1515 |
| Szerokość (mm) | 80 |
| Wysokość (mm) | 80 |

## Sensor Information

| | |
|---|---|
| Typ sensora | Czujnik ruchu, Czujnik światła |