

# Specyfikacja Noxion LED Downlight Ecowhite Chrome 18W 1530lm - 830-840-860 CCT | Aukko 55-175mm - Ściemnianie

Zobacz produkt

## Ogólne

| | |
|---|---|
| Numer artykułu | 255322 |
| EAN | 8719157066761 |
| Kod Producenta | 8719157066761 |
| Producent | Noxion |
| Nazwa producenta | Noxion LED Downlight Ecowhite Polished Chrome 18W 1530LM 3000/4000/6000K dimmable cutout 55-175 |
| Gwarancja | 4 lat |
| Żywotność (h) | 30000 |

## Informacje techniczne

| | |
|---|---|
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Regulowana | Nie |
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 2x18 |
| Moc (W) | 18W |
| Ściemnianie | Tak |
| Kod Koloru | 860 Światło Dzienne, 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 6000 Światło Dzienne, 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Kolorur | CCT |

| | |
|---|---|
| Zawiera żarówkę | Tak |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 110 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1530lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 85 |
| Power factor | >0.90 |
| Unified Glare Rating | < 28 - Do korytarzy i magazynów |
| Wykończenie reflektora | PET |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Downlights |

## Fixture Information

| | |
|---|---|
| Montaż | Wpuszczany |
| Wycięcie (mm) | 55-175 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Impact Protection (IK) | IK05 - 0.70 dżuli |
| Operating Temperature | -20 to +40 |
| Obudowa | Plastik |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Seria | Ecowhite |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość (mm) | 15 |
| Średnica (mm) | 217 |

## Sensor Information

| | |
|---|---|
| Typ sensora | Bez czujnika |